

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana podbudowy drogi pod nawierzchnię asfaltową					
1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 20 cm	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
		Krotność = 4			
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
4	Kalkulacja własna	Załadunek gruntu na samochody samowyladowawcze z transportem na składowisko wykonawcy i utylizacja	m ³		
		Krotność = 0.4			
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (tłuć 31,5-63 mm)	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (tłuć 31,5-63 mm)	m ²		
		Krotność = 10			
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (tłuć 10-31,5 mm)	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 2			
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000